

O² EN LINEA



TERMOSELLADORAS DE ALTA CADENCIA

MAQUINA REVERSIBLE

Derecha/Izquierda o Izquierda/derecha

ARMARIO ELÉCTRICO EN POSICIÓN SUPERIOR

MAQUINA SIMPLE O DOBLE EN LINEA

IHM ERGONÓMICA

Gestión de recetas, cambio de utillaje, asistencia y recopilación de datos de producción

OPCIONALES

Marcador, desapilador, transporte automático de entrada y salida, dosificación y carga automática, colocación de tapas, precalentamiento del film, etc.

DISEÑO ABIERTO

Acceso total a las zonas de limpieza y mantenimiento

SECTORES



O² EN LINEA

Diseñada para producciones industriales intensivas y evolutivas

La gama O² en línea reúne las termoselladoras O² 5000, O² 6000 y O² 7000, diseñadas para integrarse en líneas de producción industriales automatizadas de alta cadencia. Garantizan un termosellado rápido, fiable y constante, perfectamente adaptado a los entornos de producción intensiva.

Gracias a su diseño modular, se adaptan fácilmente a la evolución de sus líneas de producción y a las necesidades específicas de sus productos. Sus cadencias optimizadas garantizan una gran precisión de movimiento, con la posibilidad de configurar distintos ciclos en función de las recetas de fabricación.

CONFIGURACIONES :

O² 5000

Longitud : 2735 mm
Ancho : 1095 mm
Altura : 2070 mm
Dimensiones utillaje: 540 x 365mm

O² 6000

Longitud : 3185 mm
Ancho : 1095 mm
Altura : 2070 mm
Dimensiones utillaje : 690 x 365mm

O² 7000

Longitud : 3860 mm
Ancho : 1095 mm
Altura : 2070 mm
Dimensiones utillaje : 920 x 365mm

La O² Línea existen en versiones IM (Intelligent Motion) para las soluciones de cadencia elevada en soldadura simple (>15CPM)

CAPACIDAD BARQUETA - O² 5000 | O² 6000 | O² 7000 :

CADENCIA :

Hasta

Número de cavidades	1	2	3	4	5	6	15 CICLOS POR MINUTO 
Longitud (mm)	515 665 895	340 340 340	340 340 340	340 340 340	- 340 340	- - 340	
Ancho (mm)	340 340 340	245 220 340	155 205 280	110 150 205	- 115 160	- - 130	
Altura (mm)	100						



PROCESOS DE ENVASADO

SOUDURE SIMPLE, MAP PAR VG OU BALAYAGE, SLICEPACK, VISIOPACK, MIRABELLA, PELLIPLAQUAGE, SKIN : DRAPAGE 75 mm ET PRODUIT DÉPASSANT DE 75 mm



PROCESO DE CORTE

INSIDE CUT
OUTSIDE CUT



MATERIALES

PET, PP, PSE, PLA, CARTON, CELULOSA, INOX, ALUMINIO, VODRIO, CERAMICA, Y TODO TIPO DE ENVASE: BANDEJA, PLAQUETA, DE UN SOLO USO Y REUTILIZABLE, ...

GAMA COMPLETA O² EN LINEA

O² 5000 | O² 6000 | O² 7000

